

APEQ-2pro/ APEQ-2pro DIO

Dual Channel Acoustic Power Equalizer

技術仕様書

APEQ-2pro / APEQ-2pro DIO (アナログ入出力)

イコライジングチャンネル数 :	2
サンプリングレート/解像度 :	48kHz / 24bit
定格入力レベル :	+4dBu
定格出力レベル :	+4dBu
最大入力レベル :	+21.4dBu
最大出力レベル :	+21.4dBu (>500Ω 負荷時)
入力インピーダンス :	2 x 5kΩ バランス、5kΩ アンバランス
出力インピーダンス :	150Ω
入力・出力コネクタ :	XLR もしくはバランス TRS
ダイナミックレンジ :	115dB
THD (-0.3dBFS 時) :	<0.01%
CMR (Common-Mode Rejection) :	90dB
レイテンシー :	1.6ms

APEQ-2pro DIO (デジタル入出力)

イコライジングチャンネル数 :	2
アナログ/デジタル入力選択 :	自動 (同時接続時はデジタル優先)
入力サンプリングレート/解像度 :	44.1, 48, 88.2, 96kHz / 24bit
出力サンプリングレート/解像度 :	48kHz / 24bit
入力・出力コネクタ :	XLR
レイテンシー :	2.4ms 典型値 (デジタル入力⇒デジタル出力、 48kHz 入力サンプリングレート時)

共通仕様

インターフェースコネクタ :	USB、RS-232
電源 :	100VAC 50/60Hz; 15VA
外寸 :	483 x 225 x 44mm (19", 1U)
重量 :	1.5kg

2009年3月版

注 : 仕様は予告無く変更される場合があります。